

il Commercio edile

ISSN 1549-8161
Anno XXV - Mensile
Poste Italiane SpA - Sped. in abbon. postale
L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46)
Art. 1, comma 1, DCB Milano

 **tecniche nuove**
www.tecnichenuove.com

Federcomated
**L'associazione
come valore**

Osservatorio
**La distribuzione
nella provincia
di Pisa**

Speciale
**Il futuro dei gruppi
d'acquisto
in Italia**

Trend vetrocemento
**Colorate
e luminose**

**... la potenza del
"Made in Italy"...**



**Official Partner of Loris Capirossi
Official Driver of the Marlboro Ducati Racing Team**



Poliespanso

Muro Plastbau 3

Formato da due pannelli di polistirene espanso ad alta densità uniti e distanziati tra loro da tralicci metallici che costituiscono l'armatura del cls gettato al loro interno, il muro Plastbau 3 è prodotto da Poliespanso di Mantova. I pannelli che hanno una larghezza standard di 120 cm (mentre l'altezza è data dal progetto) vengono posati accostati e costituiscono una struttura rigida pronta a ricevere il getto in cls. La finitura del muro viene eseguita sia all'interno sia all'esterno con sistemi a secco o con intonaci specifici. L'armatura verticale presente nel pannello Plastbau 3 è costituita da due ferri di diametro pari a 8 mm ogni 20 cm e, opportunamente integrata con l'armatura di progetto, consente di realizzare strutture monolitiche particolarmente idonee nelle costruzioni antisismiche.