

Membrana cementizia elastica

utilizzata da oltre 10 anni per impermeabilizzare balconi, terrazze, piscine, vasche...

MAPEI

www.mapei.com

172 - settembre 2006

imprese

Il più diffuso mensile per l'imprenditore edile

www.autec.it

Autec,
when safety matters.

1986-2006
20 YEARS

realizzazioni a pagina **8**

Bioedilizia e risparmio energetico

Complessi residenziali.

Il nuovo quartiere "le Torrette di Borgo Belgioioso", a Mantova, è caratterizzato da palazzine a pianta centrale con corpo a torretta su ciascun angolo rivestito in mattoni a vista e culminante con terrazza. Utilizzate malte eintonaci a base di calce naturale, vernici con solventi naturali e coperture di tipo ventilato.



idee e fatti

Microtunneling

Collettore intercomunale di fognatura nera realizzato con tecnica del microtunnel. Tubi in gres con posa a spinta ricordati da manicotti in acciaio inox premondati in fabbrica.

a pagina **40**



Cna Costruzioni
in azione a pagina **2**

Se il settore delle costruzioni in Italia ha assunto un ruolo fondamentale per il contributo dato allo sviluppo economico e alla crescita dell'occupazione, gran parte del merito spetta a pm e imprese artigiane. Ne abbiamo parlato con Giovanni Tonioni, presidente nazionale della Cna Costruzioni.

Il futuro delle costruzioni

23 novembre 2006
Centro Congressi
Milanofoiri - Assago

Tecniche Nuove ha ideato questo congresso allo scopo di evidenziare le **dinamiche dell'intera filiera** delle costruzioni che non possono prescindere da un confronto dialogico fra costruttori, progettisti, industria, distributori, legislatore, committenza e utenza che avrà luogo nella sessione mattutina del Congresso. Nelle sessioni pomeridiane, promosse dalle **riviste** editte da Tecniche Nuove presenti nel mercato delle costruzioni, si svolgeranno i dibattiti sui singoli segmenti di mercato (**filiera del colore, distribuzione dei materiali, delle macchine, dei serramenti, elettricità**).

la Filiera delle Costruzioni



Pannelli divisori

I pannelli divisori sviluppati dalla Poliespanso di Mantova si distinguono per caratteristiche tecniche e flessibilità applicativa. I pannelli armati sono realizzati in polistirene espanso sinterizzato (eps) di larghezza 60 centimetri, possono avere spessore da 6 a 20 centimetri e la loro lunghezza varia a seconda della richiesta. All'interno dei pannelli sono posizionati due profili metallici a interasse di 30 centimetri, in lamiera zincata, sagomati a C. Il polistirene espanso sinterizzato impiegato per la realizzazione del pannello è a ritardata propagazione di fiamma. Le caratteristiche dell'eps sono conformi a quanto previsto dalla direttiva europea 89/106/Eec e la norma applicata è la En13163 relativa al polistirene espanso sinterizzato per l'utilizzo in edilizia come isolante termico.

Segnare **713** cartolina servizio informazioni

