



COSTRUIRE

Mens. N. 287 • € 5,20 (only for Italy) • EDITRICE ABITARE SEGESTA SPA

APRILE 2007

PRODOTTI A CONFRONTO

- Pavimentazioni resilienti
- Pannelli per cappotti

Tecnologia e pulizia formale per la Home of Fifa a Zurigo

Area di rigore



Il **7 Wtc** dei Som a New York

Gli effetti del **dlgs 311/2006**

Test room: involucri alla prova

Maestri in mostra: **Jean Prouvé**

70287>



AZIENDA PRODOTTO

DESCRIZIONE

COMPONENTI DEL SISTEMA

DIMENSIONI DEL PANNELLO

CARATTERISTICHE TECNICHE

POLIESPANSO

POLIESPANSO 100

Lastre termoisolanti ottenute mediante taglio da blocchi confezionati mediante sinterizzazione del polistirene espanso Eps. Le lastre sono prodotte in varie misure e con densità media o alta per tutte le applicazioni

Malta collante
Malta per stuccatura con rete
in fibra di vetro
Intonaco di finitura

1250x600 mm
con spessore da
20 a 120 mm

Conduttività termica 0,036 W/mK
Resistenza a compressione >100 kPa
Resistenza a flessione >200 kPa