

RECUPERARE

l'edilizia

57

Riqualificazione del campus universitario a Forlì
Restauro della Pieve di Sant'Appiano e di S.M. delle Grazie a Genova
Recupero del Duomo di Pavia e di un antico palazzo genovese
Riuso nella rinascita di una suggestiva dimora patrizia
Speciale isolamento acustico e termico



POLIESPANSO

Plastbau®

Plastbau® 3 è un pannello formato da due lastre di polistirene espanso di alta densità unite e distanziate fra loro da tralicci metallici che costituiscono parte dell'armatura del calcestruzzo da gettare in opera al loro interno.

I pannelli di larghezza standard 120 cm (o sottomisure) con altezza di progetto e peso ridotto (9 Kg/m^2) vengono posati accostati e costituiscono una struttura rigida pronta a ricevere il getto in calcestruzzo senza alcun banchinaggio di sostegno.

Il muro Plastbau® 3 si adatta ottimamente a qualsiasi tipo di progetto.

La finitura del muro avviene con estrema

facilità sia all'interno che all'esterno con sistemi a secco o intonaci specifici.

La posa in opera degli elementi del Sistema Plastbau® 3 avviene manualmente e tutte le fasi di lavorazione, dal trasporto ai tempi operativi per razionalizzare la gestione del cantiere sono ridotti al minimo.

Le operazioni di posa sono semplici e di veloce esecuzione.